



imagePROGRAF TC-20

PROFESSIONALE. SOSTENIBILE. COMPATTA ED ECONOMICA.

Ideale per disegni CAD, materiali didattici e poster

- **Qualità elevata a costi contenuti**
Sfrutta al massimo lo spazio disponibile in piccoli uffici, negozi, a scuola o anche a casa, con una stampante desktop dotata di inchiostro a pigmenti di alta qualità, semplice da utilizzare e dai costi contenuti, che può essere posizionata in modo discreto sulla scrivania o su uno scaffale
- **Supporto ibrido**
Passa facilmente dalla stampa da casa alla stampa per ufficio. imagePROGRAF TC-20 condivide il software con i dispositivi imagePROGRAF in ufficio, il che semplifica ulteriormente il lavoro ibrido
- **Configurazione semplice**
Stampa semplice e affidabile con questo versatile dispositivo. Un supporto rullo mobile facilita la configurazione della carta in rotolo, mentre l'alimentatore di fogli automatico integrato permette di stampare continuamente senza che sia necessario intervenire per il cambio carta
- **Cuore green**
Raggiungi i tuoi obiettivi di sostenibilità con cartucce d'inchiostro da 70 ml in plastica facilmente riciclabili e con imballaggi ridotti e certificazione EPEAT Gold* per via del consumo di energia ridotto

*EPEAT Gold è un marchio registrato negli Stati Uniti.

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

imagePROGRAF TC-20

TECNOLOGIA DELLA STAMPANTE

Tipo di stampante	4 colori 24"
Tecnologia di stampa	Tipo integrato inchiostro a pigmenti Canon a 4 colori (4 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)
Risoluzione di stampa	2.400 x 1.200 dpi
Numero di ugelli	Totale: 4352 ugelli BK: 1280 ugelli C, M, Y: 1024 ugelli l'uno
Precisione delle linee	±0,1% o inferiore Sono necessarie regolazioni da parte dell'utente. L'ambiente di stampa e i supporti di stampa devono corrispondere a quelli utilizzati per le regolazioni.
Passo degli ugelli	1.200 dpi x 2 linee
Capacità inchiostro	Inchiostro in dotazione: 280 ml (70 ml x 4 per BK, C, M, Y) Inchiostro in vendita: 70 ml (BK, C, M, Y)
Tipo di inchiostro	Inchiostri a pigmenti: 4 colori BK/C/M/Y
Sistemi operativi compatibili	32 bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.14.6-macOS 12.x SGRaster
Linguaggi di stampa	Porta USB A: N/D
Interfacce standard	Porta USB Tipo B: USB ad alta velocità Ethernet: IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3-T (10BASE-T) Rete LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Per l'attivazione e la disattivazione della LAN wireless, consultare il manuale utente

MEMORIA

Memoria standard	1 GB Slot di espansione: no
Disco rigido	N/D

VELOCITÀ DI STAMPA

Disegno CAD:	Carta comune (A1, bianco e nero): 0:33 (Standard)
	Carta comune (A1, a colori): 1:03 (Standard)
Manifesto	Carta comune (A1): 1:10 (Fast) 2:08 (Standard)
	Carta patinata (A1): 3:10 (Fast) 6:05 (Standard)

GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA

Alimentazione e uscita supporti di stampa	Carta in rotolo: un rotolo, caricamento frontale, uscita frontale Foglio singolo: alimentatore di fogli automatico
Larghezza supporti di stampa	Carta in rotolo: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18", 24", 17" Foglio singolo: 210 mm - 297 mm
Spessore supporti di stampa	Rotolo/foglio: 0,08 mm - 0,28 mm
Lunghezza minima stampabile	Rotolo/foglio: 203,2 mm
Lunghezza massima stampabile	Carta in rotolo: 4 m Foglio singolo: 432 mm
Diametro massimo del rotolo di carta	110 mm
Dimensione interna supporti di stampa	Diametro interno del rotolo: 2"
Margini area consigliata	Carta in rotolo: superiore: 5 mm, inferiore: 5 mm, laterale: 5 mm (alcune modalità foto: superiore: 30 mm, inferiore: 30 mm) Foglio singolo: superiore: 5 mm, inferiore: 5 mm, laterale: 5 mm
Margini area stampabile	Carta in rotolo: superiore: 5 mm, inferiore: 5 mm, laterale: 5 mm (alcune modalità foto: superiore: 30 mm, inferiore: 30 mm) Foglio singolo: superiore: 5 mm, inferiore: 5 mm, laterale: 5 mm
Capacità di alimentazione supporti di stampa	Carta in rotolo: un rotolo Foglio singolo: 100 fogli (A4), 50 fogli (A3)
Unità rotolo raccogliatore supporti	N/D

Larghezza stampa senza bordi (solo rotolo)

Numero massimo di stampe erogate	N/D Cestello desktop (BU-06): posizione standard - 1 foglio
---	--

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E FUNZIONAMENTO

Alimentazione	100-240 Vca (50-60 Hz) In funzione: 28 W o inferiore In modalità sospensione: 2,4 W o inferiore Impostazione predefinita del tempo di passaggio in modalità sospensione: circa 5 minuti Spento: 0,3 W o inferiore
Consumo energetico	In funzione: 28 W o inferiore In modalità sospensione: 2,4 W o inferiore Impostazione predefinita del tempo di passaggio in modalità sospensione: circa 5 minuti Spento: 0,3 W o inferiore
Ambiente operativo	Temperatura: 15-30 °C, umidità: 10-80% di umidità relativa (senza condensa)
Rumorosità acustica (Pressione / potenza)	In funzione: circa 42,5 dB(A) (carta comune, modalità standard, modalità disegno a tratto/testo) Standby: max 35 dB(A) (misurazione secondo lo standard ISO 7779)
Normative	Marchio CE, marchio UKCA
Certificazioni ambientali	Certificazione CB, EPEAT Gold ¹⁾

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni fisiche e peso	L x P x A Unità principale 968 x 545 x 395 mm (ASF aperto) 968 x 525 x 245 mm (ASF chiuso) 32 kg (esclusa la cartuccia d'inchiostro, inclusa la testina di stampa)
	Unità principale + cestello desktop (BU-06) 968 x 825 x 965 mm (cestello aperto) 968 x 525 x 965 mm (cestello chiuso) 33 kg (esclusa la cartuccia d'inchiostro, inclusa la testina di stampa)
	Unità principale + supporto + cestello (SD-24) 968 x 870 x 874 mm (cestello aperto) 968 x 707 x 874 mm (cestello chiuso) 40 kg (esclusa la cartuccia d'inchiostro, inclusa la testina di stampa)
Dimensioni e peso della confezione	Stampante (unità principale): 1120 x 726 x 406 mm, 43 kg Cestello desktop (BU-06): 798 x 301 x 111 mm, 1,8 kg Supporto + cestello (SD-24): 1055 x 824 x 268 mm, 16 kg

MATERIALI INCLUSI

Contenuto della confezione	Stampante, 1 testina di stampa, cavo di alimentazione, 1 set serbatoi di inchiostro in dotazione, guida all'installazione, opuscolo sicurezza/standard ambientali, foglio sui biocidi UE, foglio indirizzi LFP Eur, foglio materiali protettivo con flangia
Software incluso	Software disponibile scaricabile dal Web
OPZIONI	
Accessori opzionali	Cestello desktop: BU-06 Supporto per la stampante + cestello: SD-24
CONSUMABILI	
Componenti sostituibili dall'utente	Serbatoio d'inchiostro: PFI-050 (70 ml) Testina di stampa: PF-08 Vaschetta di manutenzione: MC-32

¹⁾ EPEAT Gold è un marchio registrato negli Stati Uniti

Limitazione di responsabilità

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano su metodi di prova standard Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono stati sviluppati prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche finali sono soggette a modifiche senza preavviso.™ e ®: tutti i nomi di aziende e/o prodotti sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati appartenenti ai relativi fabbricanti nei loro mercati e/o paesi.

Per ottenere risultati ottimali è preferibile utilizzare supporti di stampa Canon. Per il tipo di supporto di stampa (carta) consigliato, consultare l'elenco di supporti di stampa e carte compatibili.



PLOTTER - SCANNER - CONSUMABILI - ASSISTENZA

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition/canon.it
© Canon Europa N.V., 2022