

imagePROGRAF TX-2100

STAMPA RAPIDA E CONTINUA DA UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE DA 24 POLLICI CON SOFTWARE INTELLIGENTE E FUNZIONI DI STAMPA FLESSIBILE SENZA BORDI



Stampante a getto d'inchiostro multiuso ad alta velocità per grandi formati, per la produzione di poster e CAD, con maggiore facilità d'uso e flessibilità.



- **Stampa veloce**
Maggiore velocità di stampa e stampa continua per poster di alta qualità e disegni CAD
- **Qualità eccezionale**
La tecnologia preesistente a getto d'inchiostro Canon consente di ottenere colori vivaci e brillanti anche su carta economica
- **Alta produttività**
Caratteristiche innovative quali serbatoi sostituibili durante la stampa e un sistema di rilevamento automatico dei supporti facilita i flussi di lavoro di produzione
- **Formati personalizzati**
La stampa senza bordi in formato libero supporta tutti i formati di stampa per una maggiore flessibilità e riduzione dei tempi di post-produzione dei supporti
- **Minimo ingombro**
Il design compatto e l'accessibilità frontale completa consentono una facile installazione di stampanti di grande formato anche in uffici con spazio limitato
- **Sicurezza migliorata**
Un livello di sicurezza migliorato soddisfa i requisiti degli standard di settore
- **Funzionamento intuitivo**
Un touch screen LCD da 4.3 pollici offre informazioni rapide e precise sui supporti
- **Isolamento atmosferico**
L'inchiostro a pigmenti offre un'eccellente resistenza alle intemperie, mentre l'opzione per supporti resistenti all'acqua aumenta la robustezza

GAMMA PRODOTTI



imagePROGRAF TX-3100



imagePROGRAF TX-4100



imagePROGRAF TX-3100 MFP Z36

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

imagePROGRAF TX-2100

TECNOLOGIA

Tipo di stampante	5 colori 24"
Tecnologia di stampa	Tipo integrato Canon Bubble Jet (su richiesta) 6 colori (6 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)
Risoluzione di stampa	2.400 x 1.200 dpi
Numero di ugelli	Totale: 15360 ugelli MBK: 5120 ugelli BK, C, M, Y: 2560 ugelli ciascuno
Precisione delle linee	±0,1 % o inferiore
Passo degli ugelli	1.200 dpi x 2, include sistema di rilevamento e compensazione ugelli inceppati
Dimensioni gocce di inchiostro	5 pl per colore
Capacità inchiostro	Inchiostro in dotazione: 330 ml (MBK)/160ml (BK, C, M, Y) Inchiostro in vendita: 160 ml/330 ml/700 ml
Tipo di inchiostro	Inchiostro a pigmenti: 5 colori (MBK/BK/C/M/Y)
Sistemi operativi compatibili	Microsoft Windows 32 Bit: 7, 8.1, 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.12.6-macOS 10.15
Linguaggi di stampa	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
Interfacce standard	Porta USB A: USB Memory Direct Print per file JPEG/PDF Porta USB B: USB ad alta velocità integrata Ethernet: 10/100/1000-Base-T Rete LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Per l'attivazione e la disattivazione della LAN wireless, consultare il manuale utente

MEMORIA

Memoria standard	128 GB (memoria fisica da 2 GB) Slot di espansione: No
Disco rigido	500 GB (crittografato)

VELOCITÀ DI STAMPA

Disegno CAD:	
Carta comune (A1)	0:21 (Fast Economy Mode) 0:22 (Fast) 0:35 (Standard)
Poster:	
Carta comune (A1)	0:22 (Fast Economy Mode) 0:24 (Fast) 0:43 (Standard)
Carta patinata spessa (A1)	0:53 (Fast) 1:20 (Standard)

GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA

Alimentazione e uscita supporti di stampa	Carta in rotolo: un rotolo, caricamento frontale, uscita frontale Carta in rotolo supplementare: un rotolo, caricamento frontale, uscita frontale Foglio singolo: caricamento frontale, uscita frontale (alimentazione manuale tramite leva di bloccaggio supporti)
Larghezza supporti di stampa	Carta in rotolo: 152,4 mm - 610 mm Foglio singolo: 152,4 mm - 610 mm
Spessore supporti di stampa	Rotolo/foglio: 0,07 mm - 0,8 mm
Lunghezza minima stampabile	Carta in rotolo: 101,6 mm (Esclusi tessuti, tela, carta lucida e pellicola opaca traslucida. Questi supporti sono di 200 mm.) Foglio singolo: 203,2 mm
Lunghezza massima stampabile	Carta in rotolo: 18 m (varia in base al sistema operativo e all'applicazione) Foglio singolo: 1,6 m
Diametro massimo del rotolo di carta	170 mm
Dimensione interna supporti di stampa	Diametro interno rotolo: 2"/3"
Margini area consigliata	Carta in rotolo: superiore: 20 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm Foglio singolo: superiore: 20 mm, inferiore: 20 mm, lato: 3 mm (Apple AirPrint: superiore: 20 mm, inferiore: 31 mm, lato: 3 mm)
Margini area stampabile	Carta in rotolo: superiore: 3 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm Carta in rotolo (stampa senza bordi): superiore: 0 mm, inferiore: 0 mm, laterale: 0 mm Foglio singolo: superiore: 3 mm, inferiore: 12,7 mm, lato: 3 mm (Apple AirPrint: superiore: 3 mm, inferiore: 12,7 mm, lato: 3 mm)
Capacità di alimentazione supporti di stampa	Carta in rotolo: due rotoli. È possibile la commutazione automatica. Foglio singolo: 1 foglio
Unità rotolo raccogliatore supporti	L'unità raccogliatore rotolo bidirezionale consente l'avvolgimento della superficie stampata all'interno o all'esterno del rotolo

Larghezza stampa senza bordi (solo rotolo)

[Consigliato] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"
[Stampabile] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2)", 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm e larghezza del rotolo personalizzata (152,4 - 610 mm)
*Il formato "Stampabile" è stampato come tecnologia micro margine, che significa che non viene utilizzato con il foro del piano di copiatura.

Numero massimo di stampe erogate

[Cesto multi-posizione]
Posizione standard: 1 foglio
Posizione piana: A2 orizzontale, carta lucida 10 fogli, carta patinata 20 fogli, carta comune 20 fogli (esclude la condizione di forte arricciamento)
[Impilatore]
Posizione cesto: 1 foglio (esclude condizione di arricciamento)
Posizione piegatura: A1 verticale, disegno CAD, carta comune 20 fogli, carta non patinata 100 fogli (esclude condizioni di forte arricciamento)
Posizione di impilamento: orizzontale A2, disegno CAD, carta comune 100 fogli, carta non patinata 100 fogli (esclude condizioni di forte arricciamento)

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni fisiche LxPxA (mm) e peso (kg)	1110 x 984 x 1168 mm (raccogliatore stampe aperto) 1110 x 766 x 1168 mm (raccogliatore stampe chiuso) 91 kg (inclusi set supporto rullo e unità rotolo; escluse le testine d'inchiostro e di stampa)
Dimensioni dell'imballo LxPxA (mm) e peso (kg)	Stampante (unità principale con pallet): 1.324 x 902 x 1055 mm 110 kg Unità rotolo: 1244 x 562 x 461 mm 22 kg

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E FUNZIONAMENTO

Alimentazione	100-240 Vca (50-60 Hz)
Consumo energetico	In funzione: 87 W o inferiore In modalità sospensione: massimo 2,0 W Impostazione predefinita del tempo di passaggio in modalità sospensione: circa 5 minuti Spento: max 0,3 W

Ambiente operativo
Temperatura: 15-30°C, umidità: 10-80% di umidità relativa (senza condensa)

Rumorosità acustica (potenza/pressione)
In funzione: 50 dB (A) (carta comune, modalità standard, modalità disegno a tratto/testo) (misurazione conforme alla norma ISO 7779)
Modalità di sospensione: max 35 dB(A)
In funzione: 6,8 Bel o meno (carta comune, modalità standard, modalità disegno a tratto/testo) (misurazione conforme alla norma ISO 7779)

Normative
Europa: marchio CE, Russia: EAC
Altri paesi: certificazione CB

Certificazioni ambientali
TUV, CB

MATERIALI INCLUSI

Contenuto della confezione	Stampante, 1 testina di stampa, 1 supporto rullo (bobina), supporto interno carta da 3", 1 set serbatoi d'inchiostro in dotazione, guida di configurazione, opuscolo sicurezza/standard ambientali CD-ROM software utente (Windows), CD-ROM di PosterArtist Lite foglio sui biocidi UE, foglio Unione economica eurasiatica, Informazioni importanti
Software incluso	Driver di stampa imagePROGRAF TX e PosterArtist Lite. Altro software disponibile scaricabile dal Web.

OPZIONI

Accessori opzionali	Portarotolo 2"/3" (50,08/76,2 mm) RH2-29 Piedistallo per la stampante: SD-21 Unità rotolo: RU-22 Fascicolatore: SS-21 IC Card Reader: RA-01
----------------------------	---

CONSUMABILI

Componenti sostituibili dall'utente	Serbatoio d'inchiostro: PFI-110 (160 ml), PFI-310 (330 ml), PFI-710 (700 ml) Testina di stampa: PF-06 Lama unità di taglio: CT-07 Cartuccia di manutenzione: MC-30
--	---

Note e consigli

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano su metodi di prova standard Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono stati sviluppati prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche finali sono soggette a modifiche senza preavviso.™ e ®: tutti i nomi di aziende e/o prodotti sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati appartenenti ai relativi fabbricanti nei loro mercati e/o paesi.

Per ottenere risultati ottimali è preferibile utilizzare supporti di stampa Canon. Per il tipo di supporto di stampa (carta) consigliato, consultare l'elenco di supporti di stampa e carte compatibili.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition /canon.it
© Canon Europa N.V., 2021

