

iPF770

Soluzioni di stampa di grande formato per CAD/GIS

Il modello imagePROGRAF iPF770 è una stampante da 36"/A0, che offre elevata produttività, eccezionale qualità, precisione e una ricca serie di funzioni avanzate, studiate per garantire il massimo livello di redditività.



Caratteristiche principali:

- Lavori di stampa continua per grandi volumi grazie ai serbatoi di inchiostro "hot swap" da 130 ml, che possono essere sostituiti mentre l'unità è in funzione
- Stampa di un A0 in modalità Fast Economy in 48 secondi
- Ingombro ridotto: esclusivo design compatto che si adatta a qualsiasi spazio
- Riproduzione ad elevata precisione delle linee con una tolleranza di +/-0,1 % e una larghezza minima di 0,02 mm
- Sistema con inchiostri dye e pigmentati a 5 colori, con un nuovo magenta per conferire maggiore brillantezza alle tonalità di rosso
- Compatibilità con diversi formati (PDF/TIFF/JPEG/HP-GL2), dalla grafica generica ad applicazioni CAD, fino a progetti GIS, grazie all'utility Direct Print & Share fornita in dotazione
- Connettività immediata a servizi cloud per la condivisione istantanea dei documenti, anche tramite dispositivi mobili
- Il software PosterArtist Lite fornito in dotazione e il plug-in di stampa per Microsoft Office consentono di creare efficaci poster di grande formato con estrema semplicità
- Gestione dei costi e del ritorno sugli investimenti (ROI) con una suite completa di strumenti per la contabilità

iPF770

36 POLLICI

2.400 X 1.200 DPI

SERBATOI DI
INCHIOSTRO DA
130 ML

MODALITÀ DI
STAMPA ECONOMY

STAMPA A 5 COLORI
CON IL NUOVO
MAGENTA

A0 in 48 SECONDI

15.360 UGELLI

STAMPA SENZA
BORDI

Canon

TECNOLOGIA

Tipo di stampante	5 colori - 36"/914,4 mm
Tecnologia di stampa	Canon inkjet on Demand 6 colori tipo integrato (6 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)
Numero di ugelli	Totale: 15.360 MBK; 5.120 ugelli C, M, Y, BK; 2.560 ugelli ciascuno
Risoluzione di stampa	2.400 x 1.200 dpi
Passo ugelli	1.200 dpi x 2
Spessore linea min. garantito	0,02 mm
Precisione linee	fino a ±0,1%
Dimensioni gocce d'inchiostro	4 pl per colore
Capacità inchiostro	Inchiostro in dotazione: 90 ml Inchiostro in vendita: 130 ml
Tipo di inchiostro	Inchiostro reattivo a base di pigmento/colorante Colorante: ciano, magenta, giallo e nero Pigmento: Nero opaco
Compatibilità OS	32 bit: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008 64 bit: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2 Mac: OSX: 10.6.8 - 10.10.x
Linguaggi di stampa	GARO (Graphic Arts Language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL
Interfaccia standard	USB 2.0 High-Speed Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX

VELOCITÀ DI STAMPA

Formato A0, carta comune	0:48 min. (modalità Fast Economy) 0:48 min. (modalità Fast) 1:15 min. (modalità Standard)
Formato A0, carta patinata	1:15 min. (modalità Fast) 2:24 min. (modalità Standard) 3:50 min. (modalità High Quality)

MEMORIA

Memoria buffer/RAM	256 MB
---------------------------	--------

GESTIONE CARTA

Larghezza supporti	Bobina: 10"/254 mm - 36"/914,4 mm Fogli singoli: 8"/203,2 mm - 36"/914,4 mm
Spessore supporti	Unità bobina: 0,07 - 0,8 mm Alimentazione manuale caricamento dall'alto: 0,07 - 0,8 mm
Lunghezza min. area stampabile	Bobina: 203,2 mm Fogli singoli: 279,4 mm
Lunghezza max area stampabile	18 m (varia a seconda dell'applicazione e del sistema operativo)
Diametro bobina supporto max	150,0 mm

Modo alimentazione carta

Larghezza stampa senza bordi (solo bobina)

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni fisiche (L x P x A)

Peso

Software inclusi

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E DI FUNZIONAMENTO

Alimentazione

Consumo

Condizioni operative

Livello di rumore (approssimativo)

Normative

Certificazioni ambientali

CHE COSA È INCLUSO

Contenuto della confezione:

OPZIONI

Set supporto bobina

CONSUMABILI

Serbatoi inchiostro

Testina di stampa

Cartuccia di manutenzione

Alimentazione bobina: Bobina singola, caricamento dall'alto, output frontale
Alimentazione manuale caricamento dall'alto: Foglio singolo, output frontale

10" (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), Banner (300 mm), 14" (356 mm), A2 (420 mm), A2+/17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm), B1 (728 mm), A0 (841 mm), 36" (914 mm)

1.304 (L) x 887 (P) x 1.062 (A) mm (con cestello aperto)
1.304 (L) x 1.100 (P) x 1.062 (A) mm (con cestello in posizione estesa per impilamento piano)

64,6 kg (compreso il supporto per bobina, senza inchiostri e testine di stampa)

Canon Printer Driver, Status Monitor/Print Monitor, Printer Driver ExtraKit - Free Layout & iR Enlargement Copy, driver ottimizzato per AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (solo PC), Plug-in di stampa per Microsoft® Office (solo PC), Direct Print & Share, Custom Installer Creation Tool

CA 100 - 240 V (50 - 60 Hz)

Modalità funzionamento: fino a 140 W

Modalità OFF (standby): fino a 0,5 W

15 - 30°C, 10 - 80 % (senza condensa)

In funzione: 48 dB

In modalità standby: fino a 35 dB

Potenza acustica: 6,5 Bel

In conformità con ISO 7779

Europa: Marchio CE,

Germania: marchio TÜV

Russia: EAC

Altri Paesi: Certificazione CB

ENERGY STAR, RoHS (UE), WEEE (UE), ErP Directive (Lot6, 26),

China RoHS, Chemical Substances Regulation, certificazione batteria

(UE, Giappone, USA, Cina, Taiwan), Packing material Regulation

(UE, USA, Corea)

1 testina di stampa, 1 set iniziale di serbatoi d'inchiostro (C, M, Y, BK, 2 x MBK - 90 ml), adattatori con diametro interno di 3 pollici, guida d'installazione, CD-ROM del software utente (Mac e Win), istruzioni relative alla sicurezza durante il trasporto, dépliant su sicurezza/standard ambientali, dépliant di PosterArtist Lite, CD-ROM del software PosterArtist Lite, annuncio relativo al programma LFP Survey, dépliant EAC, guida rapida

RH2-33

PFI-107: 130 ml - C, M, Y, BK, 2 x MBK

PF-04

MC-10

Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard Canon. La presente brochure e le specifiche di prodotto sono state redatte prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.™ e ®: tutti i nomi di società e/o di prodotto sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei mercati e/o Paesi di appartenenza.

Per ottenere i risultati migliori, si consiglia di utilizzare supporti originali Canon. Verificare la compatibilità dei supporti (carta) per vedere che tipo di carta/supporto è consigliato.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition
© Canon Europa N.V., 2015

Canon Italia Spa
Strada Padana Superiore, 2/B
20063 Cernusco sul Naviglio MI
Tel 02 82481
Fax 02 82484600
Pronto Canon 848800519
canon.it

Canon (Svizzera) SA
Richtstrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 (0)848 833 835
canon.ch

