

SOLUZIONE MFP DA 36 POLLICI (914,4 MM) ALL'AVANGUARDIA CON SOFTWARE INTEGRATO SCANAPP LEI DI GLOBAL SCANNING



Facile da usare, imagePROGRAF TM-300 MFP L36ei stampa fino a 144 pagine/ora (A1) ed effettua simultaneamente la stampa e la scansione per risparmiare ancora più tempo. Il software ScanApp Lei dedicato incrementa la produttività con la scansione e la copia continua su cloud, USB e PC.



- Stampa e scansione simultanee per risparmiare tempo e raddoppiare l'efficienza grazie all'elaborazione parallela
- Stampa di alta qualità con colori brillanti e testi nitidi grazie all'inchiostro Lucia TD a 5 colori interamente a pigmenti
- Utilizzo semplificato, con riduzione del 60% del rumore prodotto dalle ventole e alle vibrazioni ridotte
- Il software ScanApp Lei consente di salvare i dati digitalizzati direttamente su USB in formato TIFF, PDF e JPEG
- Il Design compatto e integrato con accessibilità totalmente frontale riduce lo spazio richiesto per l'installazione
- La tecnologia SingleSensor di Global Scanning garantisce linee nitide e colori reali
- Possibilità di esporre le stampe anche all'esterno grazie alla gamma esclusiva di supporti di stampa resistenti all'acqua
- Facilità di utilizzo grazie al display touch-screen da 3" (76,2 mm)

GAMMA DI PRODOTTI



TM-300



TM-300 MFP T36



TM-305 MFP T36

SPECIFICHE TECNICHE

TECNOLOGIA DELLO SCANNER

Tecnologia di scansione	SingleSensor con illuminazione a LED multipli
Risoluzione ottica	600 dpi.
Velocità di scansione	COPIA 300/300 dpi (Bozza): 1"/s a colori, 3"/s in bianco e nero 300/600 dpi (Standard): 1"/s a colori, 3"/s in bianco e nero 600/600 dpi (Migliore): 0,5"/s a colori, 1,5"/s in bianco e nero SCANSIONE 200 dpi (Bozza): 1"/s a colori, 3"/s in bianco e nero 300 dpi (Standard): 0,5"/s a colori, 1,5"/s in bianco e nero 600 dpi (Migliore): 0,33"/s a colori, 1"/s in bianco e nero Scansione su USB: RGB / Scala di grigi / Bianco e nero, TIFF (ScanApp Lei non disponibile) Scansione su USB: RGB / Scala di grigi / Bianco e nero, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanApp Lei disponibile) Scansione su PC: RGB / Scala di grigi / Bianco e nero, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TIFFG4, M-PDF Copia: RGB / Scala di grigi / Bianco e nero Copia e archiviazione (combinazione di copia e scansione su PC). Connettività al cloud tramite il collegamento a Canon Direct Print & Share. STAMPA tramite Canon Direct Print & Share.
Modalità di scansione	Scansione su USB: RGB / Scala di grigi / Bianco e nero, TIFF (ScanApp Lei non disponibile) Scansione su USB: RGB / Scala di grigi / Bianco e nero, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanApp Lei disponibile) Scansione su PC: RGB / Scala di grigi / Bianco e nero, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TIFFG4, M-PDF Copia: RGB / Scala di grigi / Bianco e nero Copia e archiviazione (combinazione di copia e scansione su PC). Connettività al cloud tramite il collegamento a Canon Direct Print & Share. STAMPA tramite Canon Direct Print & Share.
Percorso carta	Verso l'alto, uscita posteriore. Trasporto documenti solo in avanti Guide di ritorno documenti incluse
Max larghezza di scansione	36" (914,4 mm)
Min larghezza di scansione	6" (152,4 mm)
Max larghezza documento	38" (965,2 mm)
Max lunghezza di scansione	109" (2.768 mm)
Max e min spessore documento	Progettato per scansioni su carta CAD per stampanti Canon iPF. Max: 0,5 mm
Precisione della scansione	Precisione 0,2% +/-1 pixel
Scansione su USB	USB2, 128 GB, FAT32.
Scansione su rete: ScanApp Lei	ScanApp Lei: impostazione directory di scansione. Specifiche PC minime: • Windows 7/8/10 32 bit. • Connessione Ethernet 100 Mbps. • Processori Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo o 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) o AMD Dual-Core • RAM 2 GB • Disco rigido SATA (Serial ATA) ad alta velocità (7.200 giri/min) con almeno 2 GB per le applicazioni e 20 GB liberi per le immagini. Specifiche PC consigliate: • Windows 7/8/10 64 bit. • Connessione Ethernet GB. • Processori Intel i3, i5 o i7 • RAM 4 GB • Disco rigido SATA (Serial ATA) ad alta velocità (7.200 giri/min) con almeno 2 GB per le applicazioni e 20 GB liberi per le immagini.
Lingue per ScanApp Lei	Inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, russo, portoghese, giapponese, ceco, polacco
Pannello di controllo	Display touch-screen da 3" (76,2 mm)
Peso dello scanner	6,56 kg (14,5 libbre) senza guida di ritorno doc
Dimensioni larghezza	1.238 mm
Dimensioni altezza	131 mm
Dimensioni profondità	Senza guida di ritorno doc - Vassoio carta ripiegato: 146 mm Senza guida di ritorno doc - Vassoio carta disteso: 193 mm Con guida di ritorno doc - Vassoio carta ripiegato: 206 mm Con guida di ritorno doc - Vassoio carta disteso: 253 mm
Alimentazione	Alimentatore esterno, ingresso 100-240 V, 50-60 Hz Uscita: 3,42 A a 19 V.
Max consumo energetico	Standby (sospensione): 0,6 W In pausa: 11,7 W Scansione: 17,5 W
Dati ambientali	Temperatura: 10-35 °C Umidità: 10-90%
Livelli di emissioni acustiche	50,6 dB (scansione in scala di grigi)
Conformità	Europa: marchio CE. Russia: EAC. Altri Paesi: certificazione CB
Contenuto della confezione	Scanner L36ei Supporti di montaggio della stampante, dispositivi di fissaggio e utensile da 3 mm 2 piedi per uso su scrivania 2 guide bordo carta 3 guide di ritorno documenti Bersaglio di calibrazione CD con software Scan App Lei e documentazione in PDF: Manuale utente e Guida rapida per l'installazione dello scanner L36ei, in varie lingue. Guida rapida per l'installazione dello scanner L36ei Cavo Ethernet (2 metri) Alimentazione Locale: cavo/i per l'alimentazione di rete (2 metri)

TECNOLOGIA DELLA STAMPANTE

Tipo di stampante	5 colori, 36" (914,4 mm)
Tecnologia di stampa	Canon Bubble Jet (a richiesta), 6 colori di tipo integrato (6 chip per testina di stampa, 1 testina di stampa)
Risoluzione di stampa	2.400x1.200 dpi
Numero di ugelli	15.360 Ugelli (MBK 5.120 ugelli; altri colori 2.560 ugelli ciascuno)
Precisione delle linee	±0,1% o inferiore
Passo degli ugelli	1.200 dpi (2 linee)
Dimensioni gocce di inchiostro	min 5 pl per colore
Capacità inchiostro	Inchiostro in vendita: 130/300 ml Inchiostro in dotazione: 130 ml (nero opaco) / 90 ml (nero, ciano, magenta, giallo)

imagePROGRAF

TM-300 MFP L36ei

Tipo di inchiostro	Inchiostri a pigmenti: nero, nero opaco, ciano, magenta, giallo
Sistemi operativi compatibili	Microsoft Windows 32 bit: Windows 7, 8.1, 10. Microsoft Windows 64 bit: Windows 7, 8.1, 10, Server 2008R2, Server 2012/2012R2, Server 2016 Apple Macintosh: OS X 10.10.5 - OS X 10.11, macOS 10.13
Linguaggi di stampa	SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02)
Interfacce standard	Porta USB B: USB ad alta velocità integrata Ethernet: IEEE 802.3 10Base-T / IEEE 802.3u 100Base-TX / IEEE 802.3ab 1000Base-T / IEEE 802.3x Full Duplex Rete LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
MEMORIA	
Memoria standard	2 GB
VELOCITÀ DI STAMPA	
Disegno CAD:	
Carta comune (rotolo A0)	0:40 (Fast Economy Mode) 0:46 (Fast) 1:14 (Standard)
Poster:	
Carta comune (rotolo A0)	0:44 (Fast) 1:18 (Standard)
Carta patinata pesante (rotolo A0)	1:41 (Fast) 2:36 (Standard)
GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA	
Alimentazione e uscita supporti di stampa	Carta in rotolo: singolo rotolo, caricamento verso l'alto, uscita frontale Foglio singolo: caricamento superiore, uscita frontale (alimentazione manuale tramite leva di blocco dei supporti di stampa) Carta in rotolo: 203,2 - 917 mm Foglio singolo: 203,2 - 917 mm
Spessore supporti di stampa	Rotolo/foglio: 0,07 - 0,8 mm
Lunghezza minima stampabile	Carta in rotolo: 203,2 mm Foglio singolo: 279,4 mm
Lunghezza massima stampabile	Carta in rotolo: 18 m (varia in base al sistema operativo e all'applicazione) Foglio singolo: 1,6 m
Diametro massimo del rotolo di carta	150 mm
Dimensione interna supporti di stampa	Diametro interno del rotolo: 2"/3" (50,8/76,2 mm)
Margini area consigliata	Carta in rotolo: superiore: 20 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm Foglio singolo: superiore: 20 mm, inferiore: 20 mm, laterale: 3 mm
Margini area stampabile	Carta in rotolo: superiore: 3 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm Carta in rotolo (stampa senza bordi): superiore: 0 mm, inferiore: 0 mm, laterale: 0 mm Foglio singolo solo per Apple AirPrint: superiore: 3 mm, inferiore: 12,7 mm, laterale: 3 mm Foglio singolo per altre applicazioni: superiore: 3 mm, inferiore: 20 mm, laterale: 3 mm
Capacità di alimentazione supporti di stampa	Sostituibile manualmente dall'utente
Larghezza stampa senza bordi (solo rotolo)	515 mm (JIS B2), 728 mm (BIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10" (254 mm), 14" (355,6 mm), 17" (431,8 mm), 24" (609,6 mm), 36" (914,4 mm) [Stampabile] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8" (203 mm), 12" (304 mm), 16" (406 mm), 20" (508 mm), 30" (762 mm), 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
Numero massimo di stampe erogate	Supporto/cestello SD-32 - Posizione standard: 1 foglio Supporto/cestello SD-32 - Posizione piana: 20 fogli A1 o A2, in orizzontale (3)
Contenuto della confezione	Stampante, supporto stampante SD-32, 1 testina di stampa, attacco per rullo carta con diametro interno 3" (76,2 mm), cavo di alimentazione, cavo di alimentazione per il Regno Unito (240 V tripolare), 1 set di serbatoi di inchiostro in dotazione, Guida alla configurazione e opuscolo sulla sicurezza e sulle norme ambientali Software utente su CD-ROM (Win) CD-ROM PosterArtist Lite, foglio dell'UE sui biocidi, foglio dell'Unione Economica Eurasiatica, foglio di informazioni importanti
Software incluso	Driver di stampa imagePROGRAF TM-Series, plug-in di stampa per Office, Quick Utility Toolbox e PosterArtist Lite Altro software disponibile scaricabile dal Web.
Accessori opzionali	Portarotolo 2"/3" (50,8/76,2 mm) RH2-35 Vassoio tastiera
MATERIALI DI CONSUMO	
Componenti sostituibili dall'utente	Serbatoio di inchiostro: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml) Testina di stampa: PF-06 Taglierina: CT-08 Cartuccia di manutenzione: MC-31

Note a piè di pagina

Nota 1	Numero max di PC o stampanti supportate con ScanApp Lei: 15 (numero max a cui può essere assegnato un numero: 9).
Nota 2	Lo scanner è prodotto da Global Scanning, un'azienda britannica
Nota 3	Esclude condizioni di arriccamento notevole

Esclusione di responsabilità

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano su metodi di prova standard Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono state sviluppate prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche finali sono soggette a modifiche senza preavviso. "e" Tutti i nomi di aziende e/o prodotti sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati appartenenti ai relativi fabbricanti nel loro mercati e/o paesi.

Per ottenere risultati ottimali è preferibile utilizzare supporti di stampa Canon. Per il tipo di supporto di stampa (carta) consigliato, consultare l'elenco di supporti di stampa e carte compatibili.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition
© Canon Europa N.V., 2018

